

Cadena GrabiQ Grado 10 (200)

Eslabón corto KL

Tratamiento térmico

Templado y revenido

¡Importante! Para las cadenas grado 10 (200), la temperatura máxima en servicio es de 200°C.

Tratamiento de superficie

Pintura azul

Marca

10G

Nº. art. Caja	Código	WLL ton	D nom. mm	L » mm	E » mm	Peso kg/m	MPF kN	Fuerza de rotura kN
Z802300 - 1 x 200 m	KLA 6-10	1.5	6	18	8	0.8	35.4	56.5
Z802337 - 1 x 200 m	KLA 7-10	1.95	7	21	10	1.1	48	77
Z802301 - 1 x 200 m	KLA 8-10	2.6	8	24	11	1.4	63	102
Z802302 - 1 x 100 m	KLA 10-10	4.0	10	30	14	2.3	98	158
Z802303 - 1 x 100 m	KLA 13-10	6.8	13	39	18	3.8	166	268
Z802304 - 1 x 100 m	KLA 16-10	10.3	16	48	22	5.6	251	402
Z802305 - 1 x 50 m	KLA 20-10	16.0	20	60	29	9.4	393	630
Z802246 - 1 x 50 m	KLA 22-10	20.0	22	66	31	11.8	491	785
Z802248 - 1 x 50 m	KLA 26-10	27.0	26	78	37	14.6	664	1062

